

VALVOLE A SPILLO

VALVOLA A GLOBO IN BRONZO PN 16



Valvola di intercettazione con otturatore tenuta perfetta in teflon e con volantino in acciaio stampato

Impiego : acqua - vapore bp
 Corpo : bronzo
 Stelo-otturatore : ottone OT58
 Sede otturatore : teflon
 Temp. max. : 120°C
 Press. a 120°C : 16 bar
 Attacchi : filettati gas FF.

Ø	L	H
3/8"	54	78
1/2"	58	83
3/4"	70	96
1"	80	105
1¼"	95	120
1½"	105	134
2"	128	160
2½"	155	215
3"	175	245

VALVOLA A SPILLO FILETTATA FF - INOX

Valvola con otturatore a spillo 3.000 Lbs d'intercettazione e regolazione



Ø	Ø foro	L	H	E
1/4"	5	60	115	30
3/8"	6	60	115	30
1/2"	6	60	115	30
3/4"	7,5	70	118	35
1"	9	75	136	40
1¼"	11,5	90	165	50
1½"	16	100	175	60
2"	19	120	185	70

VALVOLA A SPILLO FLANGIATA - INOX



Valvola con otturatore a spillo 3.000 Lbs d'intercettazione e regolazione

Corpo/Otturatore : vedi tabella
 Temp. max. : 200°C
 Pressione max. : 210 bar

DN	Ø foro	L	H
1/2"	6	108	100
3/4"	7,5	119	111
1"	9	127	116
1¼"	11,5	140	140
1½"	16	165	145
2"	19	178	150